

LEA31 - Bloc de boîtes aux lettres collectives, intérieur, normalisé GRADE 5 NF D 27-405



Caractéristiques principales :

- Dispositions de 2 à 20 boîtes
- En tube galvanisé mécano-soudé de section 20x20 mm
- **.Serrure.**
 - Serrure provisoire pour l'ouverture totale en laiton poli
- **.Structure.**
 - Interchangeable, ouverture à la française
 - Charnière axe Ø 6 mm
 - Volume utile / case : 260x263x360 mm
- **.Vantail collectif.**
 - Verrouillage par fermeture multi-ancrage à tringle (2 points d'ancrage)
 - Tringle déjà montée

Les + :

- Garantie anticorrosion 10 ans testée suivant NF EN 1670
- Conforme NF D 27-405
- SAV possible et facile grâce à la conception du produit
- Tableau de clés pour faciliter la distribution des clés aux résidents
- Fiche FDES disponible

Portillon individuel:

- Embouti, interchangeable, en tôle d'acier galvanisé 14/10ème
- Fenêtre d'introduction du courrier avec herse antivol
- Charnière intégrée et fonction antidégondage
- Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade (100x25 mm)
- Serrure à paillettes, en alliage de zinc, 500 combinaisons sécurisées, fournie avec 2 clés
- Fermeture par came batteuse renforcée de 35/10ème d'épaisseur
- Antivandalisme Grade 5 = résistance à l'arrachement : 120 kg (voir schéma ci-dessous)

Coffre du bloc :

- En tôle d'acier galvanisé 10/10ème

Finition :

- Habillage plat angulaire, en tôle d'acier galvanisé 14/10ème
- Peinture poudre polyester, 22 coloris disponibles et autres RAL en option







Les grades de résistance au vandalisme :

Les boîtes aux lettres collectives doivent résister aux essais d'ouverture en force côté serrure et côté charnière **(A)**, ainsi qu'à l'essai d'arrachement par la fenêtre d'introduction du courrier **(B)**.



En fonction du résultat des essais, s'obtient le classement suivant :

- grade 1 : effraction
 - grade 2 : vandalisme
 - grade 3 : vandalisme
 - grade 4 : vandalisme
 - **grade 5 : vandalisme**
- grade 1 de la norme + (B = 15 kg)
 grade 2 de la norme + (B = 22 kg)
 (C = 20 kg) (A = 40 kg) + (B = 60 kg)
 (C = 20 kg) (A = 50 kg) + (B = 90 kg)
(C = 20 kg) (A = 40 kg) + (B = 120 kg)




. Configurations.

	1*2	2*2	3*2	4*2
659 mm				
	425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
	17 kg	25 kg	35 kg	57 kg



hauteur de pose conforme du sol au bas des ensembles : 1056 mm

	1*3	2*3	3*3	4*3
944 mm				
	425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
	22 kg	33 kg	47 kg	72 kg

hauteur de pose conforme du sol au bas des ensembles : 770 mm

	1*4	2*4	3*4	4*4
1230 mm				
	425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
	27 kg	44 kg	56 kg	86 kg

hauteur de pose conforme du sol au bas des ensembles : 485 mm

	1*5	2*5	3*5	4*5
1515 mm				
	425 mm	710 mm	1090 mm	1375 mm
	34 kg	49 kg	67 kg	101 kg

hauteur de pose conforme du sol au bas des ensembles : 199 mm

Profondeur des blocs : 385 mm



 Accessibilité PMR



Pour la conformité à la loi Handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées du sol au bas du bloc.



En cas d'encastrement, prévoir 10 mm de jeu en hauteur et largeur.